

| Referencia | Descripción del producto | P.V.P. € | Referencia | Descripción del producto | P.V.P. € |
|---|---|----------|---|--------------------------|----------|
|  | | |  | | |
| |  | |  | | |
| | | |  | | |

Aquacon desinfectacuñas fabricado en acero inox. Puesta en marcha y selección de programas mediante accionamiento de los pedales o manual, según modelo.

- Carga superior de cuñas y de botellas de orina, lo que permite facilidad de vertido de los desechos.

Dispone de desinfección regular para evitar infecciones nosocomiales.

Dispone de tres ciclos, que pueden ser adaptados o personalizados:

- 1- Eliminación de materias mediante agua fría a 4 bares. Expulsa las materias (deposiciones, orinas y papeles) hacia la evacuación.
- 2- Limpieza de utensilios mediante agua caliente a 4 bares. Es posible añadir automáticamente un detergente - desincrustante o desincrustante solo.
- 3- Desinfección térmica. Los utensilios sufren una desinfección térmica (vapor) según una bandeja de desinfección, yendo de 85° a 90° durante un minuto. El vapor es creado por un generador incorporado a la máquina. No es necesario desinfección química.










Secado de utensilios al abrirse la puerta automáticamente para eliminación del vapor interior.

Medidas exteriores: 600 x 610 x 900 mm. Medidas de la cuba: 400 x 500 x 350 mm.

Tensión: 230 V 2P+T - 50 Hz (Monofásica). Posibilidad de conexión trifásica. Protección: 20 A. Potencia del generador: 3,7 kW. Potencia del sobrepresor: 1,4 kW
Número de inyectores: 12 Uds con 4 Uds rotativos inferiores y 8 Uds en paredes para garantizar una limpieza total.

Gran capacidad de lavado gracias a su cuba interior (400 x 500 x 350 mm). Con posibilidad de múltiples combinaciones de carga, ejemplos: 6 botellas de orina, 3 cuñas, 1 cuña + 2 botellas de orina + 1 tapa, asientos de WC, etc. Combinaciones de cuñas, orinales, botellas de orina, cubos, tarros, cubetas, vasos graduados, asientos WC, etc. Posibilidad de utilización como vertedero gracias a su carga superior. Patas para facilitar la limpieza inferior.

Fabricado en la Unión Europea. Cumple la directiva Europea 93/42/CEE (CEO197) y la Norma: ISO 15883-3. Ciclo de desinfección validado por el instituto Pasteur.

| Desinfectadores de cuñas a suelo | | | | Estanterías, cuñas y botellas de orina | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------|--|--|--|---------------|
| 324ALB04 |  | Aquacon desinfectacuñas de apertura y cierre automático. Incluye de serie el soporte universal para 1 cuña, 2 botellas de orina y una tapa de cuña | 8.300,00 | 324AEGM |  | Estantería compacta para cuñas y botellas de orina | 515,40 |
| 324ALB03 |  | Ídem al anterior pero de apertura y cierre manual | 7.450,00 | 324AEU22 |  | Estantería en acero inox AISI 304 brillo: 22 botellas de orina, soporte inferior para la opción de escurridor medidas 930 x 500 x 350 mm | 380,80 |
| | | | | 324AEU14 | | Ídem pero para 14 botellas de orina, medidas 630 x 500 x 350 mm | 321,35 |
| | | | | 324AEB9 |  | Ídem pero para 9 cuñas, medidas 930 x 500 x 620 mm | 363,80 |
| Soportes para lavacuñas | | | | 324AEB6 | | Ídem pero para 6 cuñas, medidas 630 x 500 x 620 mm | 308,05 |
| 3243080300 |  | Soporte para desinfectar hasta 6 botellas de orina a la vez | 436,60 | 324AEE09 | | Escurridor para estantería de 930 mm, de acero inox AISI 304, medidas 910 x 500 x 15 mm | 203,75 |
| 3243080310 |  | Soporte multifunción para cuñas y botellas de orina | 157,65 | 324AEE06 | | Ídem pero para estanterías de 630 mm, medidas 610 x 500 x 15 mm | 169,80 |
| 3243080320 |  | Soporte para cuñas especiales para niños | 306,80 | 324ABL | | Cuña de plástico | 15,65 |
| 3243080360 |  | Soporte especial para desinfección de 3 cuñas | 424,45 | 324AUHB | | Botella de orina | 7,90 |
| | | | | 324ADBL | | Detergente sin espuma desincrustante, agente humectante sin olor, norma ISO/SDIS 11014, 20 l | 184,35 |


NOTA: Disponibles más soportes y accesorios para el desinfectacuñas

| Referencia | Descripción del producto | P.V.P. € | Referencia | Descripción del producto | P.V.P. € |
|---|--------------------------|----------|---|--------------------------|----------|
|  | | |  | | |
|  | | | | | |

Aquacon lavacañas hospitalarios para montaje empotrado o adosado fabricados en acero inox AISI 304 o AISI 316, acabado satinado.

Constan de :

- Grifería o fluxor para limpieza de la cuña y de la cuba.
- Dos difusores orientables y regulables, uno en la parte frontal y otro en la superior del interior de la cubeta, para el lavado de la cuña y de la cubeta.
- Frontal en acero inox AISI 304.
- Con cubeta interior embutida sin aristas ni rincones, fabricada en acero hospitalario AISI 316, desagüe vertical Ø 75 mm, con toma de tierra, o con cubeta soldada con sifón incorporado, en acero inox AISI 304 y desagüe de Ø 75 mm.
- Puerta frontal con tirador y junta de estanqueidad, para evitar fugas de agua y de olores, y con soporte universal para cuñas.
- Cercos fabricados en hierro electro cincado, con pestañas laterales para fijar en tabiquería ligera u obra de fábrica.
- Anclaje mediante 2 tornillos métricos 4 x 10 inox Din 7985 en la parte inferior.
- Certificados y homologados CE.

| Lavacañas empotrados | | | | Lavacañas adosados | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Con cubeta soldada de acero inox AISI 304 y sifón | | | | Con cubeta soldada de acero inox AISI 304 y sifón | | | |
| 345501 | | Con dos grifos manuales de 1/2" con distintivos de agua fría y de agua caliente. Medidas 660 x 390 x 300 mm | 498,85 | 345507 | | Con dos grifos manuales de 1/2" con distintivos de agua fría y de agua caliente. Medidas 660 x 390 x 300 mm | 652,45 |
| 345503 | | Ídem, con 2 grifos temporizados de 1/2", con distintivos de agua fría y de agua caliente | 548,00 | 345508 | | Ídem, con 2 grifos temporizados de 1/2", con distintivos de agua fría y de agua caliente | 708,75 |
| 345509 | | Ídem, con un grifo temporizado de 1/2" y fluxor de 3/4" | 606,00 | Con cubeta estampada de acero inox AISI 316 y sin sifón | | | |
| | | | | 345907 | | Con dos grifos manuales de 1/2" con distintivos de agua fría y de agua caliente. Medidas 660 x 390 x 260 mm | 655,85 |
| Con cubeta estampada de acero inox AISI 316 y sin sifón | | | | Soportes para cuñas | | | |
| 345901 | | Con dos grifos manuales de 1/2", distintivos de agua fría y de agua caliente. Medidas 660 x 390 x 260 mm | 505,20 | 3435278 |  | Aquacon soporte para cuña y botella de orina, fabricado en acero inox AISI 304 | 50,15 |
| 345903 | | Ídem, con 2 grifos temporizados de 1/2", con distintivos de agua fría y de agua caliente | 551,35 | NOTAS: | | | |
| 345909 | | Ídem, pero con un grifo temporizado de 1/2" y fluxor de 3/4" | 595,25 | <ul style="list-style-type: none"> • Se pueden fabricar modelos a medida o especiales. • Se pueden suministrar modelos integramente fabricados en acero inox AISI 316. • Se puede combinar el acero inox con otros materiales como el ABS o fenólico. • Se pueden añadir llaves de cierre, soportes especiales, etc. | | | |