

 aquacontrol



ÁMBITO DE DUCHA

# Planificación del cuarto de aseo por ámbitos:

## La ducha

### Requerimientos básicos



**Silla de ducha**  
Características: Debería de ser regulable en altura. Tanto el asiento como el respaldo deberían tener regulación independiente.  
Forma: Deberían ofrecer un asiento cómodo.



**Grifería**  
Características: Debe poderse usar tanto por usuarios de pie como sentados. Ideal grifería termostática.  
Forma: Móvil - instalada en soporte. Con mandos ergonómicos.



**Teleducha**  
Forma: Ligera, con buena superficie de agarre.

**Flexo de ducha**  
Forma: Sintético, protección contra calor extremo, como mínimo de 2000 mm.

**Soporte para teleducha**  
Características: Suficientemente fuerte y estable para ser usado como apoyo. El soporte para teleducha debe ser fácilmente regulable incluso para personas con poca fuerza física.  
Forma: Longitud mínima de 1000 mm.

**Usuario**

Transferencia de 45° desde silla de ruedas

Medidas alrededor de usuario sentado

**Usuario Independiente**  
Espacio necesario y espacio libre: 950 mm en la silla de ruedas y 1500 x 1500 mm frente a la silla de ducha ofrecen suficiente sitio para transferencias desde un lado y para girar.  
El grifo termostático de ducha, cestas, estanterías modulares, etc. tendrán que estar al alcance del usuario sentado.

**Asistente**

Transferencia de 45° con asistente

Medidas alrededor de usuario sentado con asistente

**Usuario Dependiente**  
Espacio necesario y espacio libre: 950 mm en la silla de ruedas y 1500 x 1500 mm frente a la silla de ducha ofrecen suficiente sitio para transferencias desde un lado y para girar. La distancia tendrá que ser 950 mm si la silla de ruedas se tiene que colocar entre la silla de ducha y la pared.  
El mezclador de agua, ducha, cestas, estanterías modulares, etc. tendrán que estar al alcance del usuario.

**Cuarto de baño**

Medidas horizontales y verticales

Medidas horizontales y verticales

**Espacio entorno a la ducha**  
Silla de ducha regulable - tanto horizontal como verticalmente.  
Soporte de grifería móvil - horizontalmente.  
Se consigue una versatilidad perfecta cuando tanto la silla de ducha como el soporte son regulables.  
El límite inferior del soporte para teleducha tendría que estar a 900 mm del suelo y a 400 mm del rincón.  
El suelo debe estar a nivel, con un desnivel máximo de 2°.




**Relaciones entre la silla de ducha y la grifería**


**Otras configuraciones**



**Usuario independiente**  
 El usuario debe tener a su alcance tanto el grifo termostático como la teleducha cuando esté sentado en la silla de ducha. Conseguiremos esto a través de una configuración de rincón y un grifo instalado sobre soporte. Las cestas y estanterías modulares deben ser instaladas sobre su soporte, siempre al alcance del usuario.



**Usuario independiente**  
 Durante las transferencias de usuarios tanto sentados como a pie será de gran ayuda contar con un soporte para teleducha que se pueda desplazar a lo largo de las barras/asideros. Un apoyabrazos colocado frente al usuario ayudará mucho durante las transferencias y será de mucha utilidad como apoyo, por ejemplo cuando el usuario se esté vistiendo.



**Usuario dependiente**  
 Se necesita bastante espacio para que el asistente pueda hacer las transferencias, teniendo en cuenta además las posibles ayudas a la movilidad. Para dejar sitio al asistente, la silla de ducha debería ser colocada a 750 mm del rincón; el espacio para la silla de ruedas es de 950 mm.

El soporte para teleducha debería colocarse a 750 mm del rincón. Las cestas y estanterías modulares tendrán que estar al alcance del usuario.




**Ducha convencional**  
 Cuando se abate, la silla de ducha deja espacio para un usuario de pie o para una camilla de ducha. En general permite que haya más sitio en el cuarto de baño y facilita la limpieza del suelo.



**Camilla de ducha**  
 La regulación vertical de la camilla de ducha permite una regulación total de la altura - muy útil para, por ejemplo, transferencias desde sillas de ruedas. Además ofrece una posición de trabajo óptima para el asistente. Para dejar sitio al asistente, la camilla debería situarse a 750 mm del rincón.

## PLATOS DE DUCHA Y SUELOS DE DUCHA



Platos de ducha planos accesibles de poliéster reforzado con fibra de vidrio

Pág. 48




Platos de ducha planos accesibles de acero vitrificado

Pág. 48



Platos de ducha planos accesibles para embutir en el suelo, con rejilla de madera enrasada

Pág. 48



Platos de ducha planos accesibles de acero inox AISI 304

Pág. 48



Platos de ducha planos accesibles de porcelana

Pág. 48



Rejilla para encastrar en el suelo, con o sin cubeta de acero inox

Pág. 49



Telas impermeabilizantes

Pág. 49



Piezas de gres esmaltado

Pág. 49



Sumideros para suelo vinílico

Pág. 50



Sumideros para suelo de obra

Pág. 50



Canaletas de desagüe

Pág. 50



Válvulas de desagüe para platos de ducha

Pág. 48



Válvulas de desagüe para cubetas

Pág. 49

## ASIENTOS Y SILLAS DE DUCHA

### ASIENTOS ABATIBLES



Aquacon Pressalit de ABS gris  
Con respaldo o sin él  
Con pata o sin pata

Pág. 51



Aquacon Delabie de aluminio  
Con pata o sin pata

Pág. 51

### SILLAS PARA COLGAR EN ASIDERO



Aquacon de acero barnizado de epoxi o recubierta de nylon tipo rilsan

Pág. 52



Aquacon Delabie Estructura de acero inox y respaldo de nylon

Pág. 52

### DE BAÑERA



Aquacon de acero barnizado de epoxi o recubierta de nylon tipo rilsan

Pág. 52

### PORTÁTILES



Aquacon sillas y asientos regulables en altura con ruedas, con o sin inodoro portátil

Pág. 52

## MAMPARAS



Aquacon mamparas de ducha Bajas o altas Geriatricas / Hospitalarias

Pág. 50

## GRIFERÍA DE DUCHA

### MONOMANDO Y TERMOSTÁTICO



Aquacon monomando Con maneta gerontológica

Pág. 53



Aquacon Delabie termostatos

Pág. 53

### VÁLVULAS TEMPORIZADAS



Aquacon Delabie válvulas de ducha Adosadas / empotradas Mezcladoras / Un agua

Pág. 53



Aquacon Infra Mezclador o 1 agua A batería o a red

Pág. 54



## ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS



Aquacon rociadores, cabezales de ducha y otros

Pág. 53



Aquacon válvulas mezcladoras termostáticas

Pág. 54



Aquacon teleduchas y soportes

Pág. 54



Aquacon válvula depresora




















Pág. 54

	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Soluciones tipo</b>			
	<b>Plato de ducha de poliéster reforzado con fibra de vidrio extraplano</b>		<b>265,29</b>
	<b>09005</b>	Plato de ducha plano de poliéster reforzado en fibra de vidrio, plano, antideslizante, desagüe a la izquierda, medida 1135 x 740 mm, con zócalo perimetral para apoyar el alicatado, profundidad 25 mm. Color blanco	<b>246,69</b>
	<b>31430717829</b>	Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm, tapa ABS cromada, con sifón extraíble	<b>18,60</b>
	<b>Plato de ducha plano de acero vitrificado extraplano</b>		<b>672,60</b>
	<b>2801680-000</b>	Plato de ducha de acero vitrificado, profundidad 35 mm, rectangular, medidas 1200 x 800 mm. Color blanco	<b>654,00</b>
	<b>31430717829</b>	Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm, tapa ABS cromada, con sifón extraíble	<b>18,60</b>
	<b>Rejilla de aluminio con vinilo antideslizante y marco de aluminio</b>		<b>592,65</b>
	<b>8501200800A</b>	Rejilla para suelo de ducha realizada íntegramente en aluminio con vinilo antideslizante, con marco de aluminio, profundidad 35 mm, medidas 1200 x 800 mm. Posibilidad de suministro en diferentes medidas y conjuntamente con una cubeta de acero inox	<b>592,65</b>
	<b>Sumidero sifónico para suelo vinílico</b>		<b>57,20</b>
	<b>31683002</b>	Sumidero sifónico para suelo vinílico, con rejilla de acero inox antivandálica de Ø 115 mm. Altura regulable 85 mm con sección telescópica	<b>57,20</b>

NOTAS: Estas composiciones son meramente informativas, pudiéndose elegir los productos según se desee

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Platos de ducha planos y suelos de ducha</b>				<b>Platos de ducha planos accesibles con silla de ruedas</b>			
<b>De poliéster reforzado con fibra de vidrio <sup>(1)</sup></b>				<b>De acero vitrificado</b>			
09001		Aquacon plato de ducha de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Plano para facilitar el acceso de sillas de ruedas. Acabado blanco. Antideslizante. Profundidad 25 mm. Medidas 800 x 800 mm	223,22	306ROEL11		Aquacon plato de ducha fabricado en poliéster para embutir en el suelo. Posibilidad de colocar una rejilla de madera enrasada (No incluida). Medidas: 900 x 900 mm.	351,40
09002		Ídem con medidas 940 x 940 mm	258,42	176030021		Aquacon plato de ducha de acero inox AISI 304. Medidas: 800 x 800 mm. Agujero de desagüe de Ø 50 mm. Profundidad 15 mm	275,00
09003		Ídem con medidas 1040 x 1040 mm	324,19	176030022		Ídem, medidas 900 x 900 mm	290,00
09004		Ídem con medidas 1240 x 1240 mm	371,17	27978672002		Aquacon plato de ducha de porcelana de 1400 x 800 mm, profundidad 45 mm	262,50
09013		Rectangular, desagüe a la izquierda, 1080 x 740 mm	281,89	27978636002		Aquacon plato de ducha de porcelana de 1200 x 800 mm, profundidad 45 mm	204,75
09005		Ídem con medidas 1135 x 740 mm	246,69	27978639002		Aquacon plato de ducha de porcelana de 900 x 900 mm, profundidad 55 mm	155,40
09007		Ídem con medidas 1240 x 900 mm	340,67	31430717829		Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura 83 mm, tapa ABS cromada, con sifón extraíble	18,60
09014		Ídem, desagüe a la derecha con medidas 1080 x 740 mm	281,89	31430718403		Válvula de desagüe para platos de ducha, Ø90, salida Ø40, altura H70 mm y V123 mm, cubierta de ABS cromado, sin sifón, orientable 360°, salida horizontal/vertical	33,95
09006		Ídem con medidas 1135 x 740 mm	246,69	12160294		Válvula de desagüe extraplana para platos de ducha, Ø90. Sifón completamente extraíble para su limpieza, embellecedor en acero inox pulido, tapa protectora para obra. Salida horizontal, altura máxima 60 mm	CONSULTAR
09008		Ídem con medidas 1240 x 900 mm	340,67				
2805830-000		Aquacon Bette plato de ducha de acero vitrificado blanco. Fácil acceso con silla de ruedas. Espesor 2,8 mm, profundidad 35 mm. Garantía 30 años. Medidas 800 x 800 mm	447,00				
2805930-000		Ídem pero con medidas 900 x 900 mm	447,00				
2805940-000		Ídem pero con medidas 1000 x 1000 mm	565,00				
2808720-000		Ídem pero con medidas 1200 x 1200 mm	631,00				
2801680-000		Ídem con medidas 1200 x 800 mm	654,00				
2808750-000		Ídem con medidas 900 x 800 mm	487,00				
2805490-000		Ídem pero con medidas 1000 x 800 mm	567,00				
2808729-000		Ídem pero con medida 1100 x 800 mm	581,00				

(1): Se pueden hacer medidas especiales para proyectos. El zócalo se puede hacer a 3 paredes - La profundidad es la medida de empotramiento en el suelo  
 NOTAS: Existen otras medidas disponibles en platos de ducha de acero vitrificado

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Rejillas con o sin cubeta de acero inox para encastrar en el suelo</b>				<b>Piezas de gres esmaltado con forma para construir suelo de ducha</b>		
850800800A		Aquacon rejilla para suelo de ducha realizada íntegramente en aluminio con vinilo antideslizante, con marco de aluminio. De 800 x 800 mm	408,70			
850900900A		De 900 x 900 mm	505,80	Consultar presupuesto según proyecto		
85010001000A		De 1000 x 1000 mm	669,30	223201	 Piezas comunes, gres esmaltado de 97 x 97 mm, en malla de 497 x 297 mm (5 x 3 piezas), para pared	
8501200800A		De 1200 x 800 mm	592,65	223244	 Piezas comunes, gres esmaltado de 97 x 97 mm en malla de 497 x 297 mm (5 x 3 piezas), para suelo	
8501200900A		De 1200 x 900 mm	659,05	223293	 Pieza suelta, zócalo con escocia, para pared	
850800800I		Rejilla para suelo de ducha de aluminio anodizado con vinilo antideslizante, con cubeta de acero inox AISI 304. De 800 x 800 mm	669,05	223448	 Pieza suelta, rinconera con escocia, para pared	
850900900I		De 900 x 900 mm	761,10	223294	 Pieza suelta, rinconera, para pared	
85010001000I		De 1000 x 1000mm	1.018,60	223449	 Pieza suelta, esquinera con escocia, para pared	
8501200800I		De 1200 x 800 mm	900,95	223297	 Pieza suelta, esquinera, para pared	
8501200900I		De 1200 x 900 mm	964,85	223007	 Pieza suelta con pendiente para suelo de ducha tipo 1, borde lateral, para suelo	
850001		Válvula de desagüe para cubeta, Ø115 salida directa Ø40, altura 65 mm	19,30	223008	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 1, borde esquinero, para suelo	
850002		Válvula de desagüe para cubeta, Ø115 con sifón, salida Ø40, altura 80 mm	19,30	223009	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 1, borde rinconero, para suelo	
694000		Válvula salida vertical, Ø 90 mm, con embellecedor, sin sifón	5,20	223231	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 2, borde lateral (fuera), para suelo	
<b>Telas impermeabilizantes</b>				223263	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 2, borde lateral (dentro), para suelo	
422711218		Tela impermeable de PVC con bote sifónico, desagüe con salida horizontal Ø50. De 1200 x 1200 mm	69,53	223265	 Pieza suelta para suelo de ducha tipo 2, borde esquinero y rinconero, para suelo	
422711418		De 1800 x 1200 mm	97,34			
422711818		De 2000 x 1800 mm	118,97			
422711318		De 2500 x 1800 mm	131,33			






NOTA: Consultar rejillas y cubetas con medidas especiales











Colores blanco o gris en suelo de ducha embaldosado, otros colores o acabados consultar

Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia	Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Sumideros en PVC y acero inox, sifónicos y no sifónicos</b>			<b>Canaletas de desagüe en PVC y acero inox</b>		
<b>Para suelo vinílico</b>			<b>6929048</b>	 Canaleta de desagüe de PVC, tramo largo. Medidas 500 x 130 x 64 mm	44,15
<b>31683002</b>	 Aquacon sumidero sifónico para suelo vinílico, altura regulable 85 mm. Con sección telescópica. Rejilla Ø 115 mm. Salida vertical de Ø 50 DN ó 90 DN. Caudal: 0,6 l/s	57,20	<b>6929050</b>	 Canaleta de desagüe de PVC, tramo corto. Medidas 147,5 x 130 x 64 mm	14,85
<b>12420329</b>	 Sumidero antiolores para suelo vinílico, marco ABS y rejilla Ø 115 de acero inox, salida horizontal	129,40	<b>6929036</b>	 Canaleta de desagüe de PVC, pieza de tapón y salida	5,05
<b>12405326</b>	 Ídem salida vertical	135,65	<b>183699</b>	 Canaleta de desagüe de acero inox, para suelo de obra	CONSULTAR
<b>12510037</b>	 Prolongador regulable 16-104 mm y marco en ABS para suelo vinílico, rejilla en acero inox 150 x 150 mm	62,65	<b>183689</b>	Ídem para suelo vinílico	CONSULTAR
<b>12510150</b>	 Ídem pero rejilla de 100 x 100 mm	37,00	<b>183697</b>	 Rejilla de ducha para canaletas de desagüe de acero inox AISI 304, para suelo de obra y para suelo vinílico	CONSULTAR
<b>12420022</b>	 Cuerpo de sumidero con articulación esférica, salida horizontal, válvula antiolores, tapa protectora para obra. Fabricada en polipropileno	31,25	<b>Mamparas de ducha bajas / altas para platos de ducha</b>		
<b>12405128</b>	Ídem salida vertical	34,55	<b>2813800800</b>	Aquacon mampara baja de ducha, de polipropileno, hojas abatibles hacia adentro y afuera, altura 900 mm. De 2 hojas, 800 x 800 mm	612,85
<b>183281300032</b>	 Desagüe superplano para pavimentos vinílicos, con salida horizontal Ø 32 mm en acero inox. Rejilla Ø 155 mm	CONSULTAR	<b>2813940940</b>	Ídem con medida 940 x 940 mm	684,95
<b>Para suelo de obra</b>			<b>281310401040</b>	Ídem con medida 1040 x 1040 mm	733,90
<b>31683001</b>	 Aquacon sumidero sifónico para suelo de obra, altura regulable 85 mm con sección telescópica. Embellecedor con rejilla de acero inox 150 x 150 mm. Salida vertical. Caudal 0,6 l/s	81,15	<b>281311357401</b>	Ídem con medida 1135 x 740 mm, mano izda	708,15
<b>31682001</b>	 Ídem pero altura regulable 80 mm con sección telescópica y rejilla de 100 x 100 mm	41,20	<b>28131135740D</b>	Ídem con medida 1135 x 740 mm, mano dcha	708,15
<b>12420336</b>	 Sumidero antiolores para obra de fábrica en polipropileno. Salida horizontal. Marco y rejilla de acero inox de 120 x 120 mm	157,30	<b>304FR120F40</b>	 Aquacon mampara para ducha geriátrica / hospitalaria, frontal. Fabricada con cristal traslúcidos de 6 mm. Altura: 2000 mm. Perfil de aluminio. Medidas totales 1.200 mm de longitud, 400 mm + 800 mm. Paso libre de puerta abatible: 800 mm	387,75
<b>12405333</b>	 Ídem pero salida vertical	160,95	<b>304FR120F50</b>	Ídem pero con fijo 500 mm y puerta de 700 mm	387,75

NOTA: Otras medidas de mamparas consultar















Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Asientos y sillas de ducha</b>				<b>Asientos de ducha abatibles con y sin patas</b>			
R1600000		Aquacon Pressalit asiento de ducha abatible, acero recubierto de nylon tipo rilsan blanco, asiento ABS gris, altura fija. Medidas 650 x 450 mm	284,90	1660038E		Aquacon asiento de ducha abatible, de acero barnizado de epoxi y lamas en ABS, blanco. Medidas: 350 x 360 mm	184,85
				1660038N		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	210,05
R1602000		Ídem al anterior pero con pata	497,50	1660051E		Aquacon asiento de ducha y respaldo de acero barnizado de epoxi, lamas asiento ABS, con respaldo, blanco. Medidas: 350 x 360 mm	221,30
				1660051N		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	249,95
R1651000		Aquacon Pressalit respaldo fijo para asientos de ducha abatibles	137,20	31437		Aquacon asiento de ducha abatible estructura de acero inox brillante y lamas de plástico. Medidas: 370 x 420 x 180 mm	190,30
31510420		Aquacon asiento de ducha abatible de nylon de alta resistencia, estructura en tubo de acero Ø 32 bacteriostático. Garantía 10 años. Medidas: 506 x 420 x 138 mm	309,00	78538		Aquacon asiento de ducha abatible, de acero recubierto de epoxi blanco y asiento en ABS, con asas en asiento. Medidas: 300 x 500 mm	147,25
				78538D		Ídem pero con patas de apoyo	160,50
31510430		Ídem con pata	401,55	13930210		Aquacon asiento de ducha abatible, estructura de acero inox AISI 304 y lamas de asiento en aluminio pintado en blanco, con apoyo a suelo. Medidas 420 x 410 mm	215,00
31510400		Aquacon asiento de ducha abatible con pata, fabricado con tubo de aluminio Ø 25, 2 mm, con lamas de plástico, fijaciones invisibles. Medidas: 407 x 360 x 480 mm	152,30	342400		Aquacon asiento de ducha abatible, de acero inox AISI 304, acabado satinado, con apoyo entre la pared y el suelo	229,75

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Sillas de ducha para colgar sobre asidero recto o en ángulo</b>				<b>Sillas y asientos portátiles</b>			
<b>1660039E</b> (I)		Aquacon asiento de ducha abatible, de acero barnizado de epoxi, lamas en ABS, desmontable, se sujeta directamente sobre los asideros. Medidas: 350 x 360 mm	<b>197,45</b>	<b>78537A</b>		Silla de ducha portátil, altura regulable, con respaldo	<b>85,45</b>
<b>1660039N</b> (I)		Ídem, recubierto de nylon tipo rilsan	<b>222,55</b>	<b>78537AS</b>		Banqueta de ducha portátil, altura regulable, sin respaldo	<b>65,20</b>
<b>31510300</b> (II)		Aquacon silla de ducha adaptada, desmontable con asiento y respaldo de nylon de alta resistencia y bacteriostático. Estructura de acero inox pulido. Medidas: 601 x 480 x 512 mm	<b>478,40</b>	<b>78537C</b>		Silla de ducha portátil, altura regulable, con respaldo, asiento abierto	<b>99,00</b>
<b>31510300N</b> (II)		Ídem, estructura recubierta de epoxi	<b>491,35</b>	<b>78537CS</b>		Banqueta de ducha portátil, altura regulable, sin respaldo, asiento abierto	<b>77,20</b>
<b>Asientos de bañera</b>				<b>78545C</b>		Silla de ducha portátil, con ruedas con freno, con respaldo	<b>455,65</b>
<b>1660040E</b>		Aquacon asiento para bañera de acero barnizado en epoxi, con lamas en ABS, blanco. Medidas: 280 x 350 mm	<b>132,80</b>	<b>78805</b>		Silla de ducha / inodoro portátil, con ruedas con freno, con respaldo, con cubeta incorporada	<b>619,10</b>
<b>1660040N</b>		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	<b>152,65</b>				
<b>1660031E</b>		Ídem pero barnizado de epoxi y con respaldo. Medidas: 280 x 350 mm	<b>158,80</b>				
<b>1660031N</b>		Ídem pero recubierto de nylon tipo rilsan	<b>180,80</b>				

(I): Se necesita colocar previamente un asidero con una longitud mínima de 600 mm

(II): Se necesita colocar previamente un asidero con una longitud mínima de 400 mm

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Grifería de ducha</b>				<b>Rociadores, cabezales de ducha y otros</b>			
<b>Grifos monomando y válvulas termostáticas</b>							
18528820ML		Aquacon grifo mezclador monomando de ducha, con maneta gerontológica, con limitador de temperatura y caudal	72,55	31709000		Aquacon Delabie rociador antivandálico mural, antical, chorro orientable. Antirrotación. Latón cromado. 6 l/min	89,90
31H9739		Aquacon Delabie termostato Securitherm. Corte de agua caliente o fría en caso de fallar una de ellas, para evitar shocks o escaldamientos. Temperatura regulable de 25° a 40°C, con tope de seguridad antiescaldamiento mediante botón rojo, permite el choque térmico antilegionela. Caudal 8 l/min	221,70	3164000		Aquacon Delabie rociador mural fijo antivandálico con 5 círculos rociadores	57,20
31H9741		Aquacon Delabie termostato Securitouch: cuerpo y racores siempre fríos. Con 2 topes antiescaldamiento: uno a 38°C fácil de cambiar hasta 41°C, otro a 41°C no accesible. Caudal 8 l/min	239,90	31646000		Ídem con rótula orientable M 1/2" sin cabezal de ducha (Necesita cualquiera de los 3 siguientes)	65,20
19648639001		Aquacon termostática empotrada con maneta gerontológica, con embellecedor de Ø 135. Parte vista	511,37	3188CH5		Cabezal 5 círculos, Ø40, H1/2"	28,60
19640010000		Parte empotrada para la referencia 19648639001. Con llave de corte	111,80	31715000		Cabezal circular, Ø80, H1/2"	14,05
<b>Válvulas temporizadas mezcladoras para ducha</b>							
31790000		Aquacon Delabie válvula de ducha temporizada mezcladora adosada, M3/4", sin llaves ni codos de conexión, latón cromado. Temporización -30 s. Caudal regulable, prerregulado: 12 l/min	195,00	31711000		Cabezal anticalcáreo gimnasios, Ø 46mm, H1/2"	35,30
31836020		Codo con llave de corte, regulable, M 1/2" x H 3/4, L: 31 mm	39,30	250184406		Aquacon rociador antivandálico en latón cromado. Caudal 9 l/min	59,85
31838020		Codo sin llave de corte, no regulable, M 1/2"x H 3/4, L:25 mm	28,60	19652520100		Aquacon toma de agua DN 15	28,30
31790006		Aquacon Delabie conjunto de ducha mural con válvula temporizada mezcladora adosada de 3/4", temporización -30 s. Rociador antivandálico con caudal 6 l/min, tubo adosado con quebranto y abrazaderas, 2 codos con llaves de corte M1/2" x H 3/4" regulables	385,00	<b>Válvulas temporizadas de un agua para ducha</b>			
31790008		Ídem con codos sin llave de corte	355,00	31747800		Aquacon Delabie Soft válvula de ducha temporizada de un agua, adosada, entrada y salida vertical. Pulsación suave. Caudal 9 l/min	63,00
31790427		Aquacon Delabie válvula de ducha temporizada mezcladora empotrada. Con cerco de empotramiento y placa de acero satinado de 160 x 160 mm. Válvulas antirretorno y filtros integrados. Descarga 30 s. Caudal regulable, prerregulado: 12 l/min	265,00	31748800		Ídem al anterior pero entrada horizontal y salida vertical. Pulsación suave	63,35
				31870780		Aquacon Delabie conjunto de ducha con válvula temporizada de un agua, vista, con rociador mural fijo antivandálico	179,60
				31747801		Aquacon Delabie conjunto de ducha con válvula temporizada de un agua, vista, con rociador mural de rótula orientable	216,70
				31749428		Aquacon Delabie válvula de ducha temporizada de un agua, empotrada, con escudo de acero inox 130 mm	98,55

Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €	Referencia		Descripción del producto	P.V.P. €
<b>Duchas electrónicas</b>				<b>Teleduchas y soportes para teleduchas</b>			
31452565		Aquacon Delabie Infra ducha con detector empotrado, conexión a red, accionamiento por detección de presencia, electroválvula de 1/2". Temporización regulable 30 - 60 s. Transformador 230/12V. No incluye rociador	428,90	56130640		Aquacon teleducha manual adaptada con palanca de accionamiento y cierre, con 5 círculos rociadores	127,63
31452150		Ídem detector transmuro, de 150 mm. Conexión a red	397,90	455110604100		Teleducha de tres posiciones, anticalcárea, cromo	14,40
31452365		Aquacon Delabie Infra ducha colectiva, funcionamiento por barrera de infrarrojos, detector empotrado, electroválvula 3/4". De 2 a 5 duchas. Distancia máxima 6 m. Conexión a red	609,95	455101B40100		Flexo para teleducha de acero inox de 1,5 m, cromo	9,55
<b>Válvulas mezcladoras termostáticas colectivas con válvulas antirretorno y filtros (Temperatura 35° - 45°)</b>				455110600100		Conjunto teleducha, barra y flexo de 1,5 m, teleducha anticalcárea de 3 posiciones y jabonera	31,90
31731002		Aquacon Delabie válvula mezcladora termostática Premix Confort, medida 3/4". Caudal 55 l/min a 3 bar. Para 6 duchas. Preparada para choques térmicos antilegionela	516,95	31510110		Aquacon soporte para teleducha, se puede fijar sobre barras de Ø32 ya instaladas. Acabado en nylon blanco	27,50
31731003		Ídem, medida 1". Caudal 90 l/min a 3 bar. Para 11 duchas	842,65	31840		Aquacon soporte mural orientable de ducha, cromo brillo	24,70
31731004		Ídem, medida 1 1/4". Caudal 140 l/min a 3 bar. Para 22 duchas	1.137,30	455110681100		Soporte mural para teleducha	12,75
31731005		Ídem, medida 1 1/2". Caudal 190 l/min a 3 bar. Para 40 duchas	1.525,05	<b>Válvula depresora para ducha</b>			
31730802.2P		Aquacon llaves de escuadra, 2 llaves, cromo, 1 azul + 1 rojo, H3/4" - H3/4"	130,70	31880		Aquacon Delabie válvula depresora para el vaciado y evacuación del agua del flexo y del rociador de la ducha. Entrada H 1/2" con filtros para conectar a la grifería. Salida M 1/2". Más información en página 86	35,85
31730803.2P		Ídem, pero H3/4"-H1"	143,75				
31730804.2P		Ídem pero H1"-H1 1/4"	182,20				
31792220		Aquacon termostática empotrada Premix Confort, con caja estancia. M3/4". Caudal 35 l/min a 3 bar	411,80				